



YT29A型气腿式凿岩机

济宁卓力工矿设备有限公司

Jining Zhuoli industrial equipment limited Co.,ltd.

销售：18953724511

电话：18605374511

产品名称：[YT29A 型气腿式凿岩机](#)

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)是一种功率超大，润滑系统超强，长时间工作不需要停顿的气腿是凿岩机，它具有超强的润滑系统，和整机优秀设计，冲击能力和供给频率都非常的强，如果您想要快速凿岩，请选择[YT29A 型气腿式凿岩机](#)。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)是重型气腿式凿岩机，具有高效、低耗的特点，特别适用于铁路、公路、水电等建设施工中使用，也是冶金，煤炭等矿山巷道掘进及各种凿岩作业的换代产品。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)适宜中硬和坚硬（ $f=8\sim 18$ ）岩石上钻凿水平和倾斜孔，也可以向上钻凿锚杆孔，炮孔直径一般为34-45毫米，有效经济的钻孔深度为5米。根据巷道断面大小和作业条件可以配套FT160A型气腿 FT160C型长气腿，FT160B型短气腿或FT170型气腿，也可以与钻车或钻架配套进行干、湿式凿岩。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)/YT-29 凿岩机/YT-29 型凿岩机/YT-29 气腿式凿岩机 [YT29A 型气腿式凿岩机](#)深受用户欢迎。安全系数高，YT29 型气腿式凿岩机是我国比较早的定型产品，[YT29A 型气腿式凿岩机](#)与同类型凿岩机比较：质量轻,噪声小,效率高,经济效果好等特点，YT29 凿岩机最适合于中、小型矿山使用。

产品型号	YT29A
重量 kg	27
长度 mm	659
钎尾规格 mm	H22×108±1
钻孔直径 mm	34—45
活塞直径 mm	82

活塞行程 mm	60
气压 0.5MPa 耗气量 L/s	≤65
条件下 冲击频率 Hz	≥37
转数 r/min	300
气管内径 mm	25
产品代码	3312 3003 12



YT29A型气腿式凿岩机

济宁卓力工矿设备有限公司

Jining Zhuoli industrial equipment limited Co.,ltd.

销售：18953724511

电话：18605374511

产品名称：[YT29A 型气腿式凿岩机](#)

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)是一种功率超大，润滑系统超强，长时间工作不需要停顿的气腿是凿岩机，它具有超强的润滑系统，和整机优秀设计，冲击能力和供给频率都非常的强，如果您想要快速凿岩，请选择[YT29A 型气腿式凿岩机](#)。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)是重型气腿式凿岩机，具有高效、低耗的特点，特别适用于铁路、公路、水电等建设施工中使用，也是冶金，煤炭等矿山巷道掘进及各种凿岩作业的换代产品。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)适宜中硬和坚硬（ $f=8\sim 18$ ）岩石上钻凿水平和倾斜孔，也可以向上钻凿锚杆孔，炮孔直径一般为34-45毫米，有效经济的钻孔深度为5米。根据巷道断面大小和作业条件可以配套FT160A型气腿FT160C型长气腿，FT160B型短气腿或FT170型气腿，也可以与钻车或钻架配套进行干、湿式凿岩。

[YT29A 型气腿式凿岩机](#)/YT-29 凿岩机/YT-29 型凿岩机/YT-29 气腿式凿岩机 [YT29A 型气腿式凿岩机](#)深受用户欢迎。安全系数高，YT29 型气腿式凿岩机是我国比较早的定型产品，[YT29A 型气腿式凿岩机](#)与同类型凿岩机比较：质量轻,噪声小,效率高,经济效果好等特点，YT29 凿岩机



ZERO
卓力工矿

济宁卓力工

Jining Zhuoli indust

产品名称：YT28 型气腿式凿岩机

YT28 型气腿凿岩机是最现代的凿岩机产品， 26 千克

它采用了现代凿岩机的设计技术，与同类型产品比较，具有效率高，噪声小、重量轻、经济效果好、进尺速度快等优点。YT28 型气腿凿岩机它的性能优越，使用最可靠。最高效的凿岩机 YT28 型气腿凿岩机它最适合大型矿山、中型矿山和隧道的凿岩作业，在国内用户反应最好，在朝鲜市场中的占有率已达 70% 以上。YT28 型气腿凿岩机采用气水联动、气腿快速退回、气压调节等机构。控制手柄集中与柄体，机构新颖、操作方便。配带的消音罩能有效地降低噪音和随意改变排气方向，改善现场作业条件。与同类型凿岩机比较：重量轻、噪音小、效率高、经济效果好。YT28 型气腿式凿岩机广泛应用与矿山开采，巷道掘进及各种凿岩作业。是冶金、煤炭、铁路、交通、水利、基建和国防石方工程中的重要机具。本机使用与中硬或坚硬岩石的湿式钻凿作业，炮口直径达 34-42mm，钻孔深度可达 5m。与 FT160A 型气腿配套可钻凿水平和倾斜炮孔；亦可安装与台车或支架上作业。

YT28 型气腿式凿岩机使用范围较广，适用在中硬或坚硬（ $f=8\sim 18$ ）岩石上钻凿水平和倾斜炮孔，也可垂直向上钻凿顶板的锚杆孔。炮孔直径一般为 32-42 毫米，有效经济的钻孔深度可达 5 米。本机即可以根据巷道断面大小与 FT160BD 型短气腿或 FT160BC 型长气腿配套使用，也可装在钻车或钻架上工作。

机 重

机 长	661	毫米
缸体直径	80	毫米
活赛行程	60	毫米
工作气压	0.5-0.6	兆帕
冲击频率	$\geq 34 \geq 37$	赫兹
耗气量	$\leq 55 \leq 81$	升/秒
气管直径	25	毫米
水管直径	13	毫米
钎头直径	$\odot 34-\odot 42$	毫米
钎尾规格（六方对边×长度）	$22 \times 108 \pm 1$	毫米
FT160BD 型气腿（短气腿）		
气腿长度	1400	毫米
推进行程	965	毫米
气缸内径	65	毫米
质 量	≈ 14.4	千克

FT160BC 型气腿（长气腿）

气腿长度	1800	毫米
推进行程	1365	毫米
气缸内径	65	毫米
质量	≈16.9	千克

FY200B-FY200C 型注油器

容油器	200	毫升
质量		

YT28 型气腿式凿岩机配备有透明壳体的 FY200B 型注油器，便于观察油面、调节油量，以保证良好的润滑。

